

18960 (プロセニウム開口寸法)

16090 (オーケストラピット寸法)

14550 (可動プロセニウム開口寸法)

搬入口

ピアノ庫

舞台照明特別電源

中継基盤(音響)

LH用
C30Aコンセント直3口
DMX OUTコネクタ 1口

LH用
C型30Aコンセント直3口
DMX OUTコネクタ 1口

FC下用手
C30Aコンセント直3口
DMX OUTコネクタ 1口

FC上用手
C30Aコンセント直3口
DMX OUTコネクタ 1口

11480 (舞台奥行)

網元

ローアホリゾンライト: LEDホリゾンライト350W 13台 (WW+R・G・B)

アッパーホリゾンライト: LEDホリゾンライト350W 13台 (WW+R・G・B)

第3サスペンションライト(L=16.5m): 3kw20回路(C型20A: 60口)
C型30Aコンセント直2口、DMX OUTコネクタ 2口

第2サスペンションライト(L=16.5m): 3kw20回路(C型20A: 60口)
C型30Aコンセント直2口、DMX OUTコネクタ 2口

第1サスペンションライト(L=16.5m): 3kw20回路(C型20A: 60口)
C型30Aコンセント直2口、DMX OUTコネクタ 2口

第1ボーダーライト: LEDボーダーライト190W 10台 (WW+B・EG・O)

第1プロセニウムサスペンションライト(L=16.5m): 3kw12回路(C型20A: 24口)
回路1と12は直/調切り替え、DMX OUTコネクタ 2口

第2プロセニウムサスペンションライト: 3kw12回路(C型20A: 24口)、L=4.5m、5.3m、4.5m
回路1、5、8、12は直/調切り替え、DMX OUTコネクタ 3口

シーリングライト: 6kw12回路(C型20A: 36口)、C型30A: 直2口



センターピンスポットライト: 2台 (2kw: スタンド、整流器付き)

- ホリ
- パツ
- パト
- パト
- パト
- ホリ
- 中割
- パト
- サス
- パト
- 袖幕
- 一文
- パト
- パト
- サス
- ボー
- スク
- 一文
- 第一
- パト
- パト
- サス
- 袖幕
- パト
- 引割
- 前ハ
- プロ
- 客席

地流し

舞台操作盤

舞台照明電源盤



3kw10回路 (C型20A20口) C型30A: 直2口
CSQ1.5kw20台

3kw10回路 (C型20A20口) C型30A: 直2口
CSQ1.5kw20台

2800

(オーケストラピット)

